



RIVAL


SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

CALCE PULITA

Protettivo oliodrorepellente a solvente

Codice: 9999 08
Aggiornamento: 25/06/2010
Data di stampa: 22/12/2011
Revisione n°: 3



- Proprietà:** Traspirante
Buon potere consolidante
Oliodrorepellente
- VOC (Direttiva 2004/42/CE)** Primer fissativi
Valore limite per Calce Pulita (Cat. A / H) : 750 g/l
Calce Pulita contiene al massimo 750 g/l di VOC.
- Preparazione del supporto:** Su **supporti lapidei nuovi**: accertarsi che il supporto sia coeso e pulito.
Su **supporti lapidei vecchi**: eliminare le tracce di polvere o sali solubili con idrolavaggio a caldo (85°C).
Su **supporti aggrediti da alghe e muffe**: bonificare la parete con *Sterilene* lasciando agire per 24/36 ore risciacquando in seguito con idrolavaggio a caldo (85°C).
- Sistema di applicazione:** A supporto adeguatamente preparato, applicare *Calce Pulita* a pennello o a spruzzo a bassa pressione fino a totale impregnazione del supporto.
- Condizioni ambientali di applicazione:** Temperatura dell'ambiente: min + 5° C max + 35° C
Temperatura del supporto: min + 5° C max + 35° C
Umidità relativa: minore del 80 %.
- Stoccaggio:** Conservare il materiale ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Voce di capitolato:** CALCE PULITA: protettivo oliodrorepellente con proprietà consolidanti per il trattamento di supporti lapidei naturali e finiture a calce.



Informazioni tecniche

Aspetto:	Neutro
Colori disponibili:	Trasparente
Legante:	acrilica fluorurata - silossanica
Peso specifico medio:	1,77 kg/l
Applicazione:	a pennello o a spruzzo
Diluizione:	pronto all'uso
Resa teorica:	0,2 – 0,4 kg / mq. La resa può variare in funzione delle caratteristiche del supporto.
Vita di stoccaggio:	12 mesi
Pulizia attrezzi:	ragia minerale

Avvertenze generali

Le indicazioni tecniche riportate sono basate sulla nostra esperienza. Il corretto utilizzo del materiale presuppone che siano rispettate le descrizioni d'uso elencate ed in particolare la corretta preparazione del supporto. Data la molteplicità d'uso del prodotto e l'impossibilità di controllare la sua applicazione rimane esclusiva responsabilità del cliente la qualità del risultato finale.

Tutte le indicazioni descritte hanno carattere indicativo, non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico o accessorio al contratto d'acquisto. Le eventuali forme di garanzia saranno rilasciate dai nostri collaboratori solamente a seguito della presa visione dell'oggetto da trattare e verranno messe per iscritto in allegato al ciclo proposto.