



RIVAL

SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

RASOFIX

Stucco rasante per superfici interne

Codice: serie R9010
Aggiornamento: 24/09/2008
Data di stampa: 22/12/2011
Revisione n°: 1



Caratteristiche del prodotto

- Composizione:** a base di gesso alabastrino.
- Peso specifico medio**
Polvere: kg/l
- Impasto:** miscelare con acqua circa del 50%.
- Consumo:** variabile in funzione delle irregolarità del supporto.
- Tempo di lavorabilità:** circa 45' a 20°C.
Il tempo di lavorabilità è fortemente influenzato dalle condizioni ambientali di applicazione.
- Condizioni ambientali di applicazione**
Temperatura: 5 – 35 °C
Avvertenze: Non applicare su superfici gelate o con possibilità di gelo nelle 24 h successive.
- Pulizia attrezzi:** con abbondante acqua
- Altre proprietà:** Non cola
Non fessura

Sistemi di applicazione

Applicazione del *Rasofix*

Si utilizza per la otturare crepe, buchi o fughe nei muri, per la rasatura di grandi superfici interne e per l'applicazione di decorazioni in gesso. Pulire accuratamente il supporto; eventuali parti deteriorate dovranno essere rimosse. Miscelare con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo. Applicare quindi l'impasto con spatola metallica.

Avvertenze

Si raccomanda di applicare il prodotto a temperature miti (5 - 35 °C). Non applicare su superfici gelate o con possibilità di gelo nelle 24 h successive. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.



Stoccaggio

Conservare il prodotto in ambienti asciutti e riparati e lontano da fonti di calore.

Voce di capitolato

RASOFIX: stucco rasante in polvere per superfici interne a base di gesso alabastrino da miscelare con acqua.